



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 249487                                   |
| EAN                            | 8720169516724                            |
| Valmistajakoodi                | 911401877285                             |
| Merkki                         | Philips                                  |
| Valmistaja                     | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 3 vuotta                                 |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                                    |

## Tekniset tiedot

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                                                         |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                                                                |
| Teho               | 28W                                                                 |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                                                             |
| Himmennettävä      | Ei                                                                  |
| Värikoodi          | 835 Lämmin Valkoinen, 830 Lämmin Valkoinen, 840 Viileä Valkoinen    |
| Väriämpötila       | 3500 Lämmin Valkoinen, 3000 Lämmin Valkoinen, 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto                                            |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                                                           |
| Väriasetus         | CCT                                                                 |
| Valovirta (Lumen)  | 3400lm                                                              |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 121.4                           |
| IP-Luokitus               | IP40/IP20                       |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule               |
| Valaisimen Kytkenä        | PI [push-in-liitin, 2-napainen] |
| Heijastimen Pinta         | Akrylaatti                      |
| Tehokerroin               | >0.90                           |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli                     |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | Akrylaatti                       |
| Käyttölämpötila | -10 to +35                       |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
|--------------------|---------|

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

**Miksi Lamppuexpress?**  
Ei sensoria



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu